

PAT 700 – Nettoyant Corps de Chauffe

Maintenance & Décrassage des Échangeurs Aluminium / Silicium (Gaz & Fioul)



Bidon PAT 700
Progalva

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Le **PAT 700** est une solution nettoyante surpuissante spécialement formulée pour l'entretien et le détartrage des corps de chauffe et échangeurs de chaleur en **Aluminium-Silicium**. Il dissout rapidement les dépôts calcinés, les suies compactes et élimine les oxydes d'alumine sans altérer le métal sous-jacent.

Spécifications Générales & Conditionnements

Marque / Fabricant	Progalva Energies (Fabrication Française)
Application principale	Nettoyage externe des corps de chauffe (Alu / Silicium)
Compatibilité Combustibles	Chaudières Gaz à condensation et Chaudières Fioul
Format disponible	Spray 750 ml (Réf. 3020) Bidon 2 Litres (Réf. 3021) Bidon 5 Litres (Réf. 3022)
Action chimique	Dissolution ciblée des oxydes d'alumine et incrustations thermiques

Mode d'Emploi & Application Pro

- Préparation** : Mettre la chaudière hors tension et laisser refroidir le corps de chauffe. Protéger les éléments électriques et les brûleurs environnants.
- Application** : Pulvériser le produit **PAT 700** pur ou dilué à 50% avec de l'eau sur la surface à traiter à l'aide d'un pulvérisateur résistant aux produits chimiques.
- Temps de pose & Action** : Laisser agir entre **5 et 15 minutes** selon le niveau d'encrassement. Frotter si nécessaire avec une brosse adaptée (poils synthétiques ou inox adaptés).
- Rinçage Obligatoire** : Rincer abondamment à l'eau claire jusqu'à ce que le pH des eaux de rincer redevenue équivalent au pH de l'eau du réseau.

Important / Recommandations du Fabricant : Le rinçage complet à l'eau est obligatoire afin de neutraliser toute trace résiduelle de produit sur les parois de l'échangeur. Porter des équipements de protection individuelle (gants, lunettes de sécurité) lors de la manipulation.